

# GEO-COMBINÉ AGRAM

## COMBINÉ de SEMIS à DENTS

Dents standards complètes



- Combiné pour préparation de lit de semence
- Préparation et semis en 1 seul passage

**Important** : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d'AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

# GEO-COMBINÉ AGRAM

Présentation des différentes compositions possibles

Le **GEO-COMBINÉ AGRAM** est un appareil à 3 rangées de dents pour préparation de lit de semence. Associé à un semoir, il permet de préparer le terre et de semer en un seul passage, directement sur labour ou état de surface grossier.



## ■ Attelage arrière hydraulique avec 2 vérins

Les chapes d'attelage sont réglables en hauteur et en écartement pour adapter tous types de semoir.

## ■ Le GEO-COMBINÉ AGRAM

est un appareil économique à l'achat et à l'usage. Il consomme peu de puissance et offre un grand débit de chantier, ce qui permet un coût d'exploitation très réduit.



## ■ Équipements possibles

- 2 types de dents (courbes ou droites)
- Rouleau packer Ø 430 ou rouleau tube Ø 500
- Déflecteurs latéraux mobiles.
- Attelage hydraulique arrière avec 2 vérins réglables pour semoir.
- Lame niveleuse en 3 parties réglables en hauteur, en inclinaison et en puissance de ressorts.
- Palier intermédiaire de transmission pour semoir avec PDF - nécessite un cardan côté tracteur et un cardan côté semoir.

## ■ Caractéristiques\*

GEO-COMBINÉ	300
Section châssis .....mm	100 x 100
Section des pattes dents - 3 rangées .....mm	60 x 12
Nombre de dents .....	25
Largeur travail/transport .....m	3 - 3,20
Entraxe des pattes dents .....mm	200
Puissance conseillée .....ch	80/100
Poids .....kg	1090

\* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.



**25**  
km/h

**ATTENTION** la vitesse maximale autorisée pour un tracteur agricole avec un matériel porté ou traîné est de **25 km/h**.  
Un tracteur n'est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.  
Roulez avec un matériel porté ou traîné à 40 km/h est une infraction.  
Si le matériel est détérioré en roulant à 40 km/h, la détérioration n'est couverte ni par la garantie, ni par les assurances.

**HOMOLOGATION ROUTIÈRE** Si vous utilisez ce matériel en déplacement routier, vous devez obligatoirement le commander avec l'option "KIT HOMOLOGATION".

Parc industriel de Chartres Gellainville  
17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex  
Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr

