

AUGES ET BACS A EAU AGRAM



- **Galvanisation à chaud GALVAZINC+PLUS**
- **Fabrication très robuste**
- **4 modèles d'auges au choix**
- **5 modèles de bacs au choix**

AUGES ET BACS A EAU AGRAM

Les auges et bacs à eau AGRAM sont galvanisées selon le procédé GALVAZINC+PLUS. Les auges et bacs à eau AGRAM sont fabriqués en tôles robustes de 20/10e d'épaisseur et sont entièrement galvanisés.

AUGES AGRAM :

Les Auges AGRAM sont renforcées par des traverses en tube de 40 x 40 mm.

Les Pieds sont réglables en hauteur sur 10 cm en 3 positions et amovibles. Un trou de vidange Ø 55 mm permettent d'évacuer rapidement les jus et les eaux de pluies indésirables.

Ils ne présentent aucune arrêtes saillantes, tous les bords étant repliés en double rabats vers l'intérieur. Ils assurent une sécurité accrue et un confort optimal des animaux.

Les pieds en tube 60 x 60 mm droits, assurent une parfaite stabilité. Ils sont amovibles et réglables en hauteur.

BACS A EAU AGRAM :

Les bacs à eau AGRAM sont équipés d'un trou de vidange Ø 55 mm permettant d'évacuer rapidement les jus et les eaux de pluies indésirables. Le fond est rigidifié à l'aide d'une série de plis de tôles circulaires.



CARACTERISTIQUES	Volume	Diamètre	Hauteur	Epaisseur	Poids
BAC PO4	400 L	95 cm	53 cm	2 mm	52 Kg
BAC PO6	600 L	119 cm	55 cm	2 mm	61 Kg
BAC PO8	800 L	130 cm	60 cm	2 mm	76 Kg
BAC PO10	1000 L	140 cm	65 cm	2 mm	88 Kg
BAC PO12	1200 L	150 cm	70 cm	2 mm	103 Kg
	Longueur	Largeur	Hauteur	Epaisseur	Poids
AUGE 3 m	3 m	0.8 m	55 à 65 cm	2 mm	87 Kg
AUGE 4 m	4 m	0.8 m	55 à 65 cm	2 mm	110 Kg
AUGE 5 m	5 m	0.8 m	55 à 65 cm	2 mm	132 Kg
AUGE 6 m	6 m	0.8 m	55 à 65 cm	2 mm	254 Kg



Parc industriel de Chartres Gellainville
17 Av G.Eiffel – 28080 CHARTRES Cedex
Tel 02 37 88 26 00 – www.agram.fr

Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.