



de 50 ans qu'AGRAM
fabrique la qualité!

DÉSILEUSE DISTRIBUTRICE PORTÉE AGRAM

JET-DISTRI 2000



Modèle portée 3 points de 2 m³

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d'AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

DÉSILEUSES DISTRIBUTRICES AGRAM

Jet-Distri 2000

Présentation des différentes compositions possibles

Conception robuste

- Bras principal commandé par **2 vérins**.
- Caisse **renforcée** par ceinture au profilé carré.
- Articulation de la griffe et du bras central sur **axes de grandes largeurs**.
- Fond de caisse avec guide et lame d'usure.



Distribution sans faille

- Tapis de distribution avec chaînes plates à haute **résistance à l'allongement**.
- Chaînes munies de racleurs et barettes.
- Noix d'entraînement avec barettes de protection et **racleurs antibourrage**.
- Déméleur à **rotation proportionnelle** à l'avancement du tapis.



Bien-être des animaux

Tous les vérins et composants hydrauliques sont situés à **l'extérieur de la caisse** pour éviter tous contacts de l'huile avec l'ensilage. **Volume intérieur caisse utile maximal.**



Ouverture hydraulique

de la trappe de distribution **de série**. **1**
 Attelage automatique par **barre coupleur**. **2**
 Distributeur hydraulique avec support réglable et soupape de sécurité de surcharge à l'effort. **3**
 Paroi frontale ajourée pour visualiser le remplissage.

DE SÉRIE



exclusivité AGRAM

Caractéristiques techniques*

Jet-Distri 2000

Capacité	m ³	2
Poids à vide		760 kg
Largeur hors tout (goulotte fermée)	m	2,30 m
Hauteur de reprise au silo (machine au sol)		2,60 m
Hauteur distribution maximum		0,60 m
Ouverture hydraulique pour la distribution		de série

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.



25
km/h

ATTENTION

la vitesse maximale autorisée pour un tracteur agricole avec un matériel porté ou traîné est de **25km/h**.
Un tracteur n'est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
 Roulez avec un matériel porté ou traîné à 40km/h est une infraction.
 Si le matériel est détérioré en roulant à 40km/h, la détérioration n'est couverte ni par la garantie, ni par les assurances.

HOMOLOGATION ROUTIÈRE Si vous utilisez ce matériel en déplacement routier, vous devez obligatoirement le commander avec l'option **"KIT HOMOLOGATION"**

Toute la gamme
 Toutes les pièces
www.agram.fr

Parc industriel de Chartres Gellainville

17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex - Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr