

SOUS-SOLEUR AGRAM

GEO-SUB - MG1 - MG2 - MG3 - MG4



- **Sous-soleurs de 1 à 4 dents**
- **Dégagement 800 mm**
- **Châssis monobloc**

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer.

SOUS-SOLEUR AGRAM GEO-SUB

Les sous-soleurs AGRAM sont des outils destinés à des travaux profonds. Ils servent à réparer les accidents structurels du sol. Equipés de lames droites travaillant avec un faible angle de pénétration, ils assurent un décompactage profond sans bouleverser le profil du sol.



1 CHASSIS ULTRA ROBUSTE

- Monobloc pour éviter la prise de jeu avec le temps.
- 1 Poutre 150 x 150 x 8 sur MG1.
- 1 Poutre 300 x 200 x 8 sur MG2.
- 2 poutres 150 x 150 x 8 sur MG3.
- 2 Poutres 150 x 150 x 8 sur MG4.

2 DENTS FORTE SETION

- Epaisseur 30 mm.
- Dégagement 800 mm
- Montage sur chapes 20 mm.
- Faible angle d'entrure pour ne pas bouleverser la structure du sol.
- Sécurité boulons.
- Prédiposition pour boulets draineurs.

3 ATTELAGE EN CHAPE RENFORCE

- Chapes 20 mm d'épaisseur
- CAT II



4 BOULET DRAINEUR Ø 70 mm (option)

- Ils effectuent un travail de drainage complémentaire au sous-solage. Ils permettent d'assainir les terres humides et de favoriser le réchauffement de la terre au printemps.

GEO-SUB	MG1	MG2	MG 3	MG 4
Nombre de dents	1	2	3	4
Largeur de travail	1 m	1.8 m	2 m	3 m
Largeur de transport	1 m	1.94 m	2.14 m	3.14 m
Ecartement entre dents	-	1.8 m	1 m	1 m
Châssis	1x150x150x8	1x300x200x8	2x150x150x8	2x150x150x8
Dégagement sous châssis	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Epaisseur de la dent	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Attelage	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
Puissance tracteur mini/maxi	50/100 Ch	70/120 ch	90/130 ch	110/140 ch
Poids	250 kg	420 kg	560 kg	860 kg



Parc industriel de Chartres Gellainville
17 avenue G.Eiffel – 28080 Chartres Cedex
Tél.02 37 88 26 00 – Fax 02 37 28 12 12 –
www.agram.fr

