



le
service
direct

*+50 ans qu'AGRAM
fabrique la qualité!*

SILOS DE STOCKAGE TOILE AGRAM



- Gamme complète de silos de stockage.
- De 1 à 30 m³.
- Pied réglables.
- Trappe de fond de cône type guillotine.

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition de ce document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer.

SILOS DE STOCKAGE TOILE

AGRAM propose une gamme complète de silos de stockage en toile. Ils sont conçus pour le stockage des céréales, oléagineux, protéagineux, aliments,...pour des densités allant jusqu'à 600 Kg/ m³.

Ces silos compacts permettent grâce à leur fond conique une vidange complète sans aucun élément extérieur.

Les cellules AGRAM peuvent être installées dans tous types de bâtiments et permettent d'optimiser au mieux l'espace de stockage disponible.

- **MONTAGE FACILE**

Les silos sont constituées d'un châssis peint en tubes. Le montage et l'assemblage sont donc extrêmement faciles. Ils sont livrés complets, prêts à l'emploi.

En option un toit en polyester et un tuyau de chargement sont disponibles.

SILOS DE STOCKAGE TOILE AGRAM									
Modèle	QG 2	QG 3	QG 5	QG 6	QG 8	QG 10	QG 12	QG 15	QG 17
Volume (m ³)	3.77	5.83	8.00	10.83	13.00	17.00	20.33	25.00	28.33
Tonnage (t)	2.0	3.5	4.8	6.5	7.8	10.2	12.2	15.0	17.00
Dimensions cotés (m)	1.63	1.88	2.29	2.29	2.29	2.59	2.63	3.03	3.24
Hauteur mini (m)	2.88	3.11	3.13	3.63	4.38	4.84	5.45	5.68	5.75
Hauteur maxi (m)	3.64	3.66	3.63	4.13	4.88	4.84	5.45	5.68	5.75
Châssis	peint	peint	peint	peint	peint	peint	peint	peint	Peint
Diamètre de sortie (mm)	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Hauteur mini de sortie / sol (m)	0.54	0.36	0.28	0.23	0.43	0.60	0.60	0.60	0.60
Hauteur maxi de sortie / sol (m)	0.09	0.91	0.78	0.73	0.93	0.60	0.60	0.60	0.60



25 km/h **ATTENTION** la vitesse maximale autorisée pour un tracteur agricole avec un matériel porté ou trainé est de **25km/h**.
Un tracteur n'est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
Roulez avec un matériel porté ou trainé à 40 km/h est une infraction.
Si le matériel est détérioré en roulant à 40km/h, la détérioration n'est couverte ni par la garantie, ni par les assurances.



Parc industriel de Chartres Gellainville
17 Av G.Eiffel – 28080 CHARTRES Cedex
Tel 02 37 88 26 00 – www.agram.fr

Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.